Change RF

• Karta katalogowa

Cechy

- Płyta frontowa w różnych rozmiarach i wykończeniach
- Z górnym, niskoemisyjnym spalaniem
- Drzwi z szybą potrójną
- Przystosowany do zbiorczego podłączenia do komina



Change RF

Dane techniczne

nominalna moc cieplna z NHK	8 kW
zakres mocy cieplnej	3,1 – 8,1 kW
sprawność	> 80 %
grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony, wg TROL 2022, materiał izolacyjny odniesienia)	80 mm
grubość izolacji (przy elementach palnych, wg TROL 2022)	WDS 2 - WDS 4 H
króciec powietrza do spalania	Ø 125 mm
sposób doprowadzenia powietrza do spalania	VL_{Raum}, VL_{Extern}
zalecana długość polan	33 cm
masa z szamotem	140 kg
oddawanie ciepła: przez szybę	20 %
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	80 %
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	25,9 m³/h
zalecany przekrój swobodny[1] nawiew	1540 cm²
zalecany przekrój swobodny[1] powietrze obiegowe	1280 cm²

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

strumień masowy spalin	6,0 g/s
temperatura spalin za powierzchnią dogrzewającą	270 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych
(paliwo: drewno)

moc paleniska	24,4 kW
strumień masowy spalin	17,4 kW
temperatura spalin na króćcu	410 °C
wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	15 Pa
zapotrzebowanie na powietrze do spalania[2]	97,5 m³/h
zużycie paliwa	5,8 kg/h

Standard

- strona otwierania drzwi: lewa/prawa
- Szyba potrójna
- opalanie drewnem

Opcjonalnie

- króciec powietrza do spalania

Akcesoria

- Adera

[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm² dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm²/kW, kratka obiegowa 200 cm²/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.

[2] Przy bezpośrednim podłączeniu powietrza z zewnątrz spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 06/2025

klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186


1. BImSchV stopień 2

Made in Germany


Change RF

Rysunki wymiarowe


Widok z przodu, skala 1:20



Widok z boku, skala 1:20



Widok z góry, skala 1:10



Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2018

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Change RF
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Change RF
Klasa efektywności energetycznej:	A+
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	8,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	110,5
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	83,1
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Change RF**



A+



8,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186