Creation 6

• Karta katalogowa

Cechy

- Ze stałą, czarną lakierowaną płytą frontową
- Przystosowany do zbiorczego podłączenia do komina
- technologia spalania przelotowego
- Ze zintegrowanym przełącznikiem rodzaju paliwa
- Z jednouchwytowym regulatorem powietrza do spalania
- Z rusztem wytrząsanym



Creation 6

Dane techniczne

nominalna moc cieplna z NHK	6 kW
zakres mocy cieplnej	3,2 – 7,1 kW
sprawność	> 80 %
grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony, wg TROL 2022, materiał izolacyjny odniesienia)	80 mm
grubość izolacji (przy elementach palnych, wg TROL 2022)	WDS 2 - WDS 4 H
króciec powietrza do spalania	–
sposób doprowadzenia powietrza do spalania	VL_{Raum}, VL_{Extern}
zalecana długość polan	25 cm
masa z szamotem	120 kg
oddawanie ciepła: przez szybę	10 %
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	90 %
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	30 m^3/h
zalecany przekrój swobodny[1] nawiew	1300 cm^2
zalecany przekrój swobodny[1] powietrze obiegowe	1080 cm^2

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

strumień masowy spalin	8,6 g/s
temperatura spalin za powierzchnią dogrzewającą	260 °C
wymagany ciąg kominowy	14 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych
(paliwo: drewno)

moc paleniska	24,4 kW
strumień masowy spalin	17,4 kW
temperatura spalin na króćcu	504 °C
wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	15 Pa
zapotrzebowanie na powietrze do spalania[2]	97,5 m^3/h
zużycie paliwa	5,8 kg/h

Standard

- strona otwierania drzwi: lewa
- palenisko rusztowe

[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm^2 dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm^2/kW, kratka obiegowa 200 cm^2/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.

[2] Przy bezpośrednim podłączeniu powietrza z zewnątrz spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 06/2025


klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

1. BImSchV stopień 2


Made in Germany

Creation 6
Rysunki wymiarowe


Widok z przodu, skala 1:20



Widok z boku, skala 1:20



Widok z góry, skala 1:10



Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2018

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Format 6, Creation 6
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Format 6, Creation 6
Klasa efektywności energetycznej:	A+
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	6,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	107,6
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	81,1
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Format 6, Creation 6**



A+



6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186