Ekko 34(34) s

• Karta katalogowa



Ekko 34(34) z uchylnym frontem

Cechy

- wkład kominkowy otwarty z dwóch stron
- szyba 1-częściowa
- 34(34)51 – wysokość 51 cm
  34(34)57 – wysokość 57 cm
- drzwi samozamykające
- standardowe wyłożenie wnętrza: Caloceram®
- Wysokiej jakości stalowy kolektor spalin

Dane techniczne

nominalna moc cieplna	7 kW
zakres mocy cieplnej	–
sprawność	>80 %
grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony) (w odniesieniu do SILCA® 250KM)	60 mm
króciec powietrza do spalania	Ø 125 mm
zalecana długość polan	33 cm (pionowo)
masa	90 – 110 kg
oddawanie ciepła: przez szybę	50 %
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	50 %

Standard



Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

strumień masowy spalin	6,4 g/s
temperatura spalin	275 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych
(paliwo: drewno)

moc paleniska	–
strumień masowy spalin	–
temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą	–
wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	–
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	–
zalecana długość ciągu[1]	1,7 m

Dane dla zabudowy zamkniętej

minimalna powierzchnia oddająca ciepło[2]	3,3 m²

klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

1. BImSchV stopień 2

[1] Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².


[2] Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

Made in Germany

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 08/2025

Ekko 34(34)

• Strefa promieniowania, ciepłe powietrze konwekcyjne



Widok z boku i z góry


Minimalna odległość od materiałów palnych:	**Skrót**	**Wkłady kominkowe:**
		Ekko 34(34)
do sufitu	(d_C)	>750 mm
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	0 mm
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	70 mm
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	700 mm
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	0 mm
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	1000 mm
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	1000 mm
odległość przy podłodze do przodu	(d_F)	0 mm
odległość przy podłodze na bok	(d_{FS})	0 mm
odległość pod paleniskiem	(d_B)	> 160 mm

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 12/2025


Ekko 34(34) s

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20



Widok z boku, skala 1:20



Widok z góry, skala 1:10



Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2018

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Ekko 34(34)
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Ekko 34(34)
Klasa efektywności energetycznej:	A+
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	7,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	110,4
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	83,0
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Ekko 34(34)**



A+



7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186