SH 9 T

• Karta katalogowa

Cechy

- Ręczna regulacja powietrza do spalania
- Wyłożenie paleniska z katalitycznym kamieniem stropowym
- Wymiana wyłożenia wnętrza przez drzwiczki zasypowe
- Przystosowany do zbiorczego podłączenia do komina



SH 9 T

Dane techniczne

nominalna moc cieplna z NHK		9 kW
zakres mocy cieplnej		3,4 – 9,5 kW
sprawność		> 80 %
grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony, wg TROL 2022, materiał izolacyjny odniesienia)		80 mm
Grubość izolacji (przy palnych elementach, wg TROL 2022)		WDS 2 - WDS 4 H
króciec powietrza do spalania		Ø 125 mm
sposób doprowadzenia powietrza do spalania		$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}
zalecana długość polan		33 cm
masa z szamotem		230 kg
oddawanie ciepła: przez szybę		10 %
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna		90 %
zapotrzebowanie na powietrze do spalania		35 m^3/h
zalecany przekrój swobodny[1]	nawiew	1950 cm^2
	powietrze obiegowe	1620 cm^2

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

strumień masowy spalin	8,9 g/s
temperatura spalin za powierzchnią dogrzewającą	270 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych
(paliwo: drewno)

moc paleniska	26,3 kW
strumień masowy spalin	18,8 kW
temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą	529 °C
wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	15 Pa
zapotrzebowanie na powietrze do spalania[2]	105 m^3/h
zużycie paliwa	6,3kg /h

Standard

- strona otwierania drzwi: prawa
- króciec powietrza do spalania
- Szyba potrójna
- opalanie drewnem

Akcesoria

- Adera

[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm^2 dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm^2/kW, kratka obiegowa 200 cm^2/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.

[2] Przy bezpośrednim podłączeniu powietrza z zewnątrz spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 06/2025

klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186


1. BImSchV stopień 2

Made in Germany


SH 9 T

Rysunki wymiarowe


Widok z przodu, skala 1:20



Widok z boku, skala 1:20



Widok z góry, skala 1:10



Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2018

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Concept 9, SH 9 D, SH 9 G, SH 9 T
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Concept 9, SH 9 D, SH 9 G, SH 9 T
Klasa efektywności energetycznej:	A+
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	9,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	109,2
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	82,2
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

Camina Schmid **Concept 9, SH 9 D, SH 9 G, SH 9 T**



A+



9,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186