Deklaracja producenta

Camina Schmid

Produkt Ekko GO 45(45)57

Producent Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
info@camina-schmid.de | www.camina-schmid.de

Ilość paliwa min. – maks.	3,0 – 7,5 kg		
Minimalna odległość od materiałów palnych	Strefa promieniowania 800 mm		
Paliwo	Drewno kawałkowe		
Ceramiczne kanały w trybie akumulacyjnym			
strumień masowy spalin	ca. 20,3 g/s		
temperatura spalin na dopaleniu	429 °C		
Ciąg kominowy	12 Pa		
Trójka wartości z kanałem obrotowym			
strumień masowy spalin	ca. 14,4 g/s		
temperatura spalin na dopaleniu	187 °C		
minimalny ciąg kominowy	12 Pa		
Wartości emisji (w odniesieniu do 13% O2) i sprawność (praca z zamkniętymi drzwiczkami)			
Zawartość CO	809,6 mg/Nm³	507,1 mg/MJ	0,065 %
Zawartość pyłu	26,5 mg/Nm³	16,6 mg/MJ	
Zawartość NOx	112,9 mg/Nm³	70,7 mg/MJ	
Zawartość OGC	47,4 mg/Nm³	31,9 mg/MJ	
sprawność	86 %		

Możliwe wielokrotne obłożenie komina przy zamkniętych drzwiczkach!
Prosimy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi!

Dopuszczalne wartości emisji (w odniesieniu do 13 % O2) i minimalna sprawność		
1. BImSchV stopień 2 (Niemcy)		
Zawartość CO	1,25 g/Nm³	✓
Zawartość pyłu	0,04 g/Nm³	✓
sprawność	75 %	✓
Rozporządzenie o ochronie powietrza LRV (Szwajcaria)		
Zawartość CO	1500 mg/Nm³	✓
Zawartość pyłu	75 mg/Nm³	✓

Tłumaczenie z języka niemieckiego. W razie wątpliwości wiążąca jest wersja oryginalna producenta.