# Deklaracja producenta

Camina Schmid

Produkt Lina GO 4557

Producent Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
info@camina-schmid.de | www.camina-schmid.de

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ilość paliwa min. – maks. | 3,0 – 7,5 kg | | |
| Minimalna odległość od materiałów palnych | Strefa promieniowania 800 mm | | |
| Paliwo | Drewno kawałkowe | | |
| **Ceramiczne kanały w trybie akumulacyjnym** | | | |
| strumień masowy spalin | ca. 20,3 g/s | | |
| temperatura spalin na dopaleniu | 429 °C | | |
| Ciąg kominowy | 12 Pa | | |
| **Trójka wartości z kanałem obrotowym** | | | |
| strumień masowy spalin | ca. 14,4 g/s | | |
| temperatura spalin na dopaleniu | 187 °C | | |
| minimalny ciąg kominowy | 12 Pa | | |
| **Wartości emisji (w odniesieniu do 13% O2) i sprawność (praca z zamkniętymi drzwiczkami)** | | | |
| Zawartość CO | 893,1 mg/Nm³ | 558,9 mg/MJ | 0,071 % |
| Zawartość pyłu | 22,4 mg/Nm³ | 14,0 mg/MJ | |
| Zawartość NOx | 102,4 mg/Nm³ | 64,1 mg/MJ | |
| Zawartość OGC | 54,8 mg/Nm³ | 37,7 mg/MJ | |
| sprawność | 89 % | | |

**Możliwe wielokrotne obłożenie komina przy zamkniętych drzwiczkach!**
**Prosimy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi!**

| **Dopuszczalne wartości emisji (w odniesieniu do 13 % O2) i minimalna sprawność** | | |
|---|---|---|
| **1. BImSchV stopień 2 (Niemcy)** | | |
| Zawartość CO | 1,25 g/Nm³ | ✓ |
| Zawartość pyłu | 0,04 g/Nm³ | ✓ |
| sprawność | 75 % | ✓ |
| **Rozporządzenie o ochronie powietrza LRV (Szwajcaria)** | | |
| Zawartość CO | 1500 mg/Nm³ | ✓ |
| Zawartość pyłu | 75 mg/Nm³ | ✓ |



Tłumaczenie z języka niemieckiego. W razie wątpliwości wiążąca jest wersja oryginalna producenta.