Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011
Nr.: LE0116725

Camina Schmid

1. Produkt — Ekko U 55(45) SCC
2. Przeznaczenie — Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
3. Producent — Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4. Upoważniony przedstawiciel — -
5. System oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego — System 3
6. Notyfikowane laboratorium badawcze — numer jednostki notyfikowanej: 1015, przeprowadziło w systemie 3 badanie typu. Sprawozdanie z badań nr: CPR-B-01167-25
7. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — EN 16510-2-2
8. Zasadnicze charakterystyki

Bezpieczeństwo pożarowe		
Minimalna odległość od materiałów palnych:		
do sufitu (przy aktywnej powierzchni) (dC)	d_C > 500 mm	
od kratki nawiewnej (przy nieaktywnej powierzchni) (dCC)	d_{CC} > 500 mm	
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą badawczą) (dR)	d_R 0 mm	
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem) (dRS)	d_{RS} 90 mm	
do ściany bocznej w strefie promieniowania szyby frontowej (dL)	d_L 0 mm	
do ściany bocznej w strefie promieniowania szyby bocznej (dLS)	d_{LS} 0 mm	
do sąsiednich materiałów palnych, szyba frontowa (dP)	d_P 800 mm	
do sąsiednich materiałów palnych, szyba boczna (dPS)	d_{PS} 800 mm	
Odległość na podłodze z przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm) (dF)	d_F 0 mm	
Odległość na podłodze z boku (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm) (dFS)	d_{FS} 0 mm	
Odległość pod paleniskiem (dB)	d_B > 150 mm	
Higiena, zdrowie, ochrona środowiska		
Emisje w odniesieniu do 13% O2	nominalna moc cieplna	Moc cieplna przy obciążeniu częściowym
CO	≤ 1250 mg/m³	NPD
NOx	≤ 200 mg/m³	NPD
OGC	≤ 120 mg/m³	NPD
PM	≤ 40 mg/m³	NPD
Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania		
Dane do podłączenia do komina przy	nominalna moc cieplna	Moc cieplna przy obciążeniu częściowym
Temperatura na króćcu spalin	210 °C	NPD
minimalny ciąg kominowy	12 Pa	NPD
strumień masowy spalin	11,7 g/s	NPD
Dane do podłączenia do komina w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy mocy cieplnej z badania bezpieczeństwa		
Bezpieczeństwo pożarowe podłączenia do komina	T400 G	
Oszczędność energii i moc cieplna		
Moc cieplna i efektywność energetyczna przy	nominalna moc cieplna	Moc cieplna przy obciążeniu częściowym
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia	9 kW	NPD
moc cieplna po stronie wody	NPD	NPD
Efektywność, sprawność	> 80 %	NPD
Efektywność ogrzewania pomieszczeń		
Sezonowa efektywność ogrzewania przy mocy nominalnej	65 %	
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)	106,7	
Klasa efektywności energetycznej (A++ do G)	A	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych		
Zrównoważenie ekologiczne	NPD	

9. Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.
Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(a)

. . . . . .
Colin Rokossa | Zarząd
Bissendorf, 01.07.2025

Tłumaczenie z języka niemieckiego. W razie wątpliwości wiążąca jest wersja oryginalna producenta.