Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011
Nr.: LE0039925-1

Camina Schmid

1. Produkt — Lina W TV 73 (11 kW)
2. Przeznaczenie — Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
3. Producent — Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4. Upoważniony przedstawiciel — -
5. System oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego — System 3
6. Notyfikowane laboratorium badawcze — numer jednostki notyfikowanej: 1015, przeprowadziło w systemie 3 badanie typu. Sprawozdanie z badań nr: CPR-B-00399-25
7. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — EN 16510-2-2
8. Zasadnicze charakterystyki

Bezpieczeństwo pożarowe		
Minimalna odległość od materiałów palnych:		
do sufitu (przy aktywnej powierzchni) (dC)	d_C > 500 mm	
od kratki nawiewnej (przy nieaktywnej powierzchni) (dCC)	d_{CC} > 500 mm	
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą badawczą) (dR)	d_R 0 mm	
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem) (dRS)	d_{RS} 80 mm	
do ściany bocznej w strefie promieniowania szyby frontowej (dL)	d_L 560 mm	
do ściany bocznej w strefie promieniowania szyby bocznej (dLS)	d_{LS} 10 mm	
do sąsiednich materiałów palnych, szyba frontowa (dP)	d_P 800 mm	
do sąsiednich materiałów palnych, szyba boczna (dPS)	d_{PS} 0 mm	
Odległość na podłodze z przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm) (dF)	d_F 0 mm	
Odległość na podłodze z boku (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm) (dFS)	d_{FS} 0 mm	
Odległość pod paleniskiem (dB)	d_B > 240 mm	
Higiena, zdrowie, ochrona środowiska		
Emisje w odniesieniu do 13% O2	nominalna moc cieplna	Moc cieplna przy obciążeniu częściowym
CO	≤ 1250 mg/m³	NPD
NOx	≤ 200 mg/m³	NPD
OGC	≤ 120 mg/m³	NPD
PM	≤ 40 mg/m³	NPD
Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania		
Dane do podłączenia do komina przy	nominalna moc cieplna	Moc cieplna przy obciążeniu częściowym
Temperatura na króćcu spalin	229 °C	NPD
minimalny ciąg kominowy	12 Pa	NPD
strumień masowy spalin	9,4 g/s	NPD
Dane do podłączenia do komina w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy mocy cieplnej z badania bezpieczeństwa		
Bezpieczeństwo pożarowe podłączenia do komina	T400 G	
Oszczędność energii i moc cieplna		
Moc cieplna i efektywność energetyczna przy	nominalna moc cieplna	Moc cieplna przy obciążeniu częściowym
	11 KW	NPD
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia	4,4 kW	NPD
moc cieplna po stronie wody	6,6 kW	NPD
Efektywność, sprawność	> 80 %	NPD
Efektywność ogrzewania pomieszczeń		
Sezonowa efektywność ogrzewania przy mocy nominalnej	65 %	
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)	113,3	
Klasa efektywności energetycznej (A++ do G)	A+	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych		
Zrównoważenie ekologiczne	NPD	

9. Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.
Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(a)

.....
Colin Rokossa | Zarząd
Bissendorf, 10.03.2025

Tłumaczenie z języka niemieckiego. W razie wątpliwości wiążąca jest wersja oryginalna producenta.