Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011
No.: LE3825

Camina Schmid

1. Produkt — Profi W 7 HL
2. Przeznaczenie — ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
3. Znak towarowy — Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
   Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4. Upoważniony przedstawiciel — -
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego — system 3
6. Notyfikowane laboratorium badawcze — numer jednostki notyfikowanej: 1015, przeprowadziło ocenę typu wyrobu na podstawie badania typu w systemie 3. Sprawozdanie z badań nr: 1015-AoP-30-18162/TZ
7. Zharmonizowana specyfikacja techniczna — EN 16510-2-2
8. Zasadnicze charakterystyki

Bezpieczeństwo pożarowe		
Minimalna odległość od materiałów palnych:		
sufit (przy aktywnej powierzchni) (dC)	d_C > 500 mm	
od kratki nawiewnej (przy nieaktywnej powierzchni) (dCC)	d_{CC} > 500 mm	
tył i bok (między izolacją a ścianą badawczą) (dR)	d_R 0 mm	
tył i bok (między izolacją a wkładem) (dRS)	d_{RS} 100 mm	
bok, strefa promieniowania szyby frontowej (dL)	d_L 0 mm	
bok, strefa promieniowania szyby bocznej (dLS)	d_{LS} 0 mm	
do sąsiednich materiałów palnych, szyba frontowa (dP)	d_P 800 mm	
do sąsiednich materiałów palnych, szyba boczna (dPS)	d_{PS} 0 mm	
odległość na podłodze z przodu (dF)	d_F 0 mm	
odległość na podłodze z boku (dFS)	d_{FS} 0 mm	
odległość pod paleniskiem (dB)	d_B > 150 mm	
Higiena, zdrowie, środowisko		
Emisje w odniesieniu do 13% O2	nominalna moc cieplna	moc cieplna przy obciążeniu częściowym
CO	≤ 1250 mg/m³	NPD
NOx	≤ 200 mg/m³	NPD
OGC	≤ 120 mg/m³	NPD
PM	≤ 40 mg/m³	NPD
Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania		
Dane do podłączenia do komina przy	nominalna moc cieplna	moc cieplna przy obciążeniu częściowym
Temperatura spalin na wylocie	250 °C	NPD
Minimalny ciąg kominowy	12 Pa	NPD
Masowe natężenie przepływu spalin	12,9 g/s	NPD
Dane do podłączenia do komina w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy mocy z badania bezpieczeństwa		
Bezpieczeństwo pożarowe podłączenia do komina	T400 G	
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna		
Moc cieplna i efektywność energetyczna urządzenia przy	nominalna moc cieplna	moc cieplna przy obciążeniu częściowym
	12 kW	NPD
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia	3 kW	NPD
Moc cieplna oddawana do wody	9 kW	NPD
Sprawność	> 80 %	NPD
Efektywność ogrzewania pomieszczeń		
Sezonowa efektywność ogrzewania przy mocy nominalnej	65 %	
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)	108,5	
Klasa efektywności energetycznej (A++ do G)	A+	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych		
Zrównoważenie środowiskowe	NPD	

9. Właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.
   Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(a)

.....
Colin Rokossa | Zarząd
Bissendorf, 04.02.2026

Tłumaczenie tekstu niemieckiego.

Tłumaczenie z języka niemieckiego. W razie wątpliwości wiążąca jest wersja oryginalna producenta.