Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011
Nr.: LE0055826/1

Camina Schmid

1. Produkt — SD 9 E
2. Przeznaczenie — Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
3. Producent — Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4. Upoważniony przedstawiciel — -
5. System oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego — System 3
6. Notyfikowane laboratorium badawcze — numery jednostek notyfikowanych: 1015 i 1625, przeprowadziły w systemie 3 badanie typu. Sprawozdanie z badań nr: CPR-B-00558-26
7. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — EN 16510-2-2
8. Zasadnicze charakterystyki

| | | |
|---|---|---|
| **Bezpieczeństwo pożarowe** | | |
| Minimalna odległość od materiałów palnych: | | |
| do sufitu (przy aktywnej powierzchni) (dC) | $d_C$ > 500 mm | |
| od kratki nawiewnej (przy nieaktywnej powierzchni) (dCC) | $d_{CC}$ > 500 mm | |
| do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą badawczą) (dR) | $d_R$ 0 mm | |
| do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem) (dRS) | $d_{RS}$ 100 mm | |
| do ściany bocznej w strefie promieniowania szyby frontowej (dL) | $d_L$ 400 mm | |
| do ściany bocznej w strefie promieniowania szyby bocznej (dLS) | $d_{LS}$ 0 mm | |
| do sąsiednich materiałów palnych, szyba frontowa (dP) | $d_P$ 1100 mm | |
| do sąsiednich materiałów palnych, szyba boczna (dPS) | $d_{PS}$ 0 mm | |
| Odległość na podłodze z przodu (dF) | $d_F$ 0 mm | |
| Odległość na podłodze z boku (dFS) | $d_{FS}$ 0 mm | |
| Odległość pod paleniskiem (dB) | $d_B$ >150 mm | |
| **Higiena, zdrowie, ochrona środowiska** | | |
| Emisje w odniesieniu do 13% O2 | nominalna moc cieplna | Moc cieplna przy obciążeniu częściowym |
| CO | ≤ 1250 mg/m³ | NPD |
| NOx | ≤ 200 mg/m³ | NPD |
| OGC | ≤ 120 mg/m³ | NPD |
| PM | ≤ 40 mg/m³ | NPD |
| **Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania** | | |
| Dane do podłączenia do komina przy | nominalna moc cieplna | Moc cieplna przy obciążeniu częściowym |
| Temperatura na króćcu spalin | 215 °C | NPD |
| minimalny ciąg kominowy | 12 Pa | NPD |
| strumień masowy spalin | 11,6 g/s | NPD |
| **Dane do podłączenia do komina w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy mocy cieplnej z badania bezpieczeństwa** | | |
| Bezpieczeństwo pożarowe podłączenia do komina | T400 G | |
| **Oszczędność energii i moc cieplna** | | |
| Moc cieplna i efektywność energetyczna przy | nominalna moc cieplna | Moc cieplna przy obciążeniu częściowym |
| Moc cieplna oddawana do pomieszczenia | 9,2 kW | NPD |
| moc cieplna po stronie wody | NPD | NPD |
| Efektywność, sprawność | > 80 % | NPD |
| **Efektywność ogrzewania pomieszczeń** | | |
| Sezonowa efektywność ogrzewania przy mocy nominalnej | 65 % | |
| Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) | 118 | |
| Klasa efektywności energetycznej (A++ do G) | A+ | |
| **Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych** | | |
| Zrównoważenie ekologiczne | NPD | |

9. Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.
Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(a)

. . . . . .
Colin Rokossa | Zarząd
Bissendorf, 04.05.2026



Tłumaczenie z języka niemieckiego. W razie wątpliwości wiążąca jest wersja oryginalna producenta.