Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011
Nr.: LE29174509

Camina Schmid

1. Produkt — Profi GO 7
2. Przeznaczenie — Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach bez podgrzewania wody grzewczej i użytkowej
3. Producent — Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
info@camina-schmid.de | www.camina-schmid.de
4. Upoważniony przedstawiciel — -
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego — System 3
6. Notyfikowane laboratorium badawcze — RRF - Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH
D-46047 Oberhausen – numer jednostki notyfikowanej: 1625
przeprowadziło badanie typu w systemie 3.
Sprawozdanie z badań nr — RRF - 29 17 4509
7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zharmonizowane specyfikacje techniczne	**EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**
Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**
Bezpieczeństwo pożarowe	Spełnia
Reakcja na ogień	A1
Minimalna odległość od materiałów palnych	Strefa promieniowania 800 mm
Minimalna grubość izolacji (dla SILCA® 250KM) / odstęp między wkładem a izolacją	Podłoga 60 mm / 150 mm Z tyłu 60 mm / 10 mm Bok 60 mm / 10 mm
Zagrożenie pożarowe przez wypadnięcie płonącego paliwa	Spełnia
Możliwość czyszczenia	Spełnia
Emisja produktów spalania (drewno kawałkowe)	Zawartość CO 875 mg/Nm³ 0,07 %
Temperatura powierzchni	Spełnia
Bezpieczeństwo elektryczne	Nie dotyczy
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Właściwości nieustalone/NPD
maks. ciśnienie robocze	Nie dotyczy
Temperatura spalin na króćcu przy mocy nominalnej (drewno kawałkowe)	240 °C
Wytrzymałość mechaniczna (do przenoszenia komina)	Właściwości nieustalone/NPD
Moc cieplna / efektywność energetyczna	Spełnia
nominalna moc cieplna Moc cieplna oddawana do pomieszczenia moc cieplna po stronie wody	7 kW 7 kW Nie dotyczy
Sprawność (drewno kawałkowe)	84 %

8. Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 7.
Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(a)

Colin Rokossa | Zarząd
Bissendorf, 09.01.2023

Tłumaczenie z języka niemieckiego. W razie wątpliwości wiążąca jest wersja oryginalna producenta.

Deklaracja producenta

Produkt Profi GO 7

Sprawozdanie z badań nr	RRF – 29 17 4509
Paliwo	Drewno kawałkowe
Trójka wartości przy mocy nominalnej (praca z zamkniętymi drzwiczkami)	
strumień masowy spalin	6,6 g/s
temperatura spalin na króćcu	240 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa
Trójka wartości do obliczenia dalszych ciągów spalinowych	
strumień masowy spalin	27 g/s
temperatura spalin na dopaleniu	600 °C
wymagany ciąg kominowy	8 Pa

Wartości emisji (w odniesieniu do 13% O2) i sprawność przy mocy nominalnej (praca z zamkniętymi drzwiczkami)

Zawartość CO	875 mg/Nm³	529 mg/MJ	0,07 %
Zawartość pyłu	21 mg/Nm³	13 mg/MJ	
Zawartość NOx	110 mg/Nm³	69 mg/MJ	
Zawartość OGC	47 mg/Nm³	29 mg/MJ	
sprawność	84 %		

Możliwe wielokrotne obłożenie komina przy zamkniętych drzwiczkach!
Prosimy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi!

Dopuszczalne wartości emisji (w odniesieniu do 13 % O2) i minimalna sprawność		
1. BImSchV stopień 2 (Niemcy)		
Zawartość CO	1,25 g/Nm³	✓
Zawartość pyłu	0,04 g/Nm³	✓
sprawność	75 %	✓
Rozporządzenie o ochronie powietrza LRV (Szwajcaria)		
Zawartość CO	1500 mg/Nm³	✓
Zawartość pyłu	75 mg/Nm³	✓