Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011
Nr.: LE20050765/3

Camina Schmid

1. Produkt — S25 GO-Line

2. Przeznaczenie — Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach bez podgrzewania wody (palenisko akumulacyjne na paliwo stałe)

3. Producent — Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
info@camina-schmid.de | www.camina-schmid.de

4. Upoważniony przedstawiciel — -

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego — System 3

6. Notyfikowane laboratorium badawcze — DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
D-09599 Freiberg – numer jednostki notyfikowanej: 1721
przeprowadziło badanie typu w systemie 3.

Sprawozdanie z badań nr — DBI F 20/05/0765

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zharmonizowane specyfikacje techniczne	**EN 15250:2007**
Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**
Bezpieczeństwo pożarowe	Spełnia
Reakcja na ogień	A1
Minimalna odległość od materiałów palnych (dotyczy tylko elementów z palnych materiałów budowlanych o oporze cieplnym ≤ 1,2 m²K/W)	Strefa promieniowania 1000 mm Sufit 410 mm Podłoga 0 mm Z tyłu - mm Bok 100 mm
Zagrożenie pożarowe przez wypadnięcie płonącego paliwa	Spełnia
Możliwość czyszczenia	Spełnia
Emisja produktów spalania (drewno kawałkowe)	Zawartość CO 846,9 mg/Nm³ 0,068 %
Temperatura powierzchni	Spełnia
Bezpieczeństwo elektryczne	Nie dotyczy
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Właściwości nieustalone/NPD
maks. ciśnienie robocze	Nie dotyczy
Temperatura spalin na króćcu przy mocy nominalnej (drewno kawałkowe)	201 °C
Wytrzymałość mechaniczna (do przenoszenia komina)	Właściwości nieustalone/NPD
Moc cieplna / efektywność energetyczna	Spełnia
Czas ładowania i rozładowania	100% 3,2 h 50% 4,7 h 25% 8,2 h
Oddawanie ciepła	108000 KJ
Sprawność (drewno kawałkowe)	85,4 %

8. Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 7.
Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(a)

Colin Rokossa | Zarząd
Bissendorf, 09.01.2023

Tłumaczenie z języka niemieckiego. W razie wątpliwości wiążąca jest wersja oryginalna producenta.

Deklaracja producenta

Produkt S25 GO-Line

Sprawozdanie z badań nr	DBI F 20/05/0765		
Paliwo	Drewno kawałkowe		
Trójka wartości przy mocy nominalnej (praca z zamkniętymi drzwiczkami)			
strumień masowy spalin	15,85 g/s		
temperatura spalin na króćcu	201°C		
wymagany ciąg kominowy	12 Pa		
Wartości emisji (w odniesieniu do 13% O2) i sprawność przy mocy nominalnej (praca z zamkniętymi drzwiczkami)			
Zawartość CO	846,9 mg/Nm³	530,3 mg/MJ	0,068 %
Zawartość pyłu	29,9 mg/Nm³	18,8 mg/MJ	
Zawartość NOx	114,4 mg/Nm³	71,6 mg/MJ	
Zawartość OGC	53,4 mg/Nm³	36,0 mg/MJ	
sprawność	85,4 %		

Możliwe wielokrotne obłożenie komina przy zamkniętych drzwiczkach!
Prosimy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi!

Dopuszczalne wartości emisji (w odniesieniu do 13 % O2) i minimalna sprawność		
1. BImSchV stopień 2 (Niemcy)		
Zawartość CO	1,25 g/Nm³	✓
Zawartość pyłu	0,04 g/Nm³	✓
sprawność	75 %	✓
Rozporządzenie o ochronie powietrza LRV (Szwajcaria)		
Zawartość CO	1500 mg/Nm³	✓
Zawartość pyłu	75 mg/Nm³	✓